


A方图



B方图



C方图



D方图



880-01-EXT-001-001_880-01-00011-1-0001_880-01-0001

产品规格表

1. 产品尺寸图：产品尺寸图仅供参考，实际尺寸以实物为准。2. 产品重量：产品重量仅供参考，实际重量以实物为准。3. 产品材质：产品材质仅供参考，实际材质以实物为准。4. 产品颜色：产品颜色仅供参考，实际颜色以实物为准。


尺寸：1.2*0.8

材质：金属

颜色：白色

HouseTec

A 方向




B 方向



項目	単位	設計標準	仕様	備考
① 全高	mm	1803	1803	仕様
② 全幅	mm	847	847	仕様
③ 全高(上枠付)	mm	1803	1803	仕様
④ 全高(下枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑤ 全幅(両開)	mm	847	847	仕様
⑥ 全幅(片開)	mm	847	847	仕様
⑦ 全高(上枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑧ 全高(下枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑨ 全幅(両開)	mm	847	847	仕様
⑩ 全幅(片開)	mm	847	847	仕様
⑪ 全高(上枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑫ 全高(下枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑬ 全幅(両開)	mm	847	847	仕様
⑭ 全幅(片開)	mm	847	847	仕様
⑮ 全高(上枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑯ 全高(下枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑰ 全幅(両開)	mm	847	847	仕様
⑱ 全幅(片開)	mm	847	847	仕様
⑲ 全高(上枠付)	mm	1803	1803	仕様
⑳ 全高(下枠付)	mm	1803	1803	仕様
㉑ 全幅(両開)	mm	847	847	仕様
㉒ 全幅(片開)	mm	847	847	仕様

※ 仕様は必ずしもこの通りとは限りません。また、仕様と異なる場合は、必ずしもこの通りとは限りません。仕様と異なる場合は、必ずしもこの通りとは限りません。





上・下アールの断面図

■穴開き角の寸法表

穴開き角	取付穴	A	B	C	D	E	F
標準	±1.0	282	180	98	(98)	120	2109
標準+20	±1.0	287	210	121	(98)	143	2194
標準+50	±1.0	312	240	146	(98)	170	2219
標準+100	±1.0	362	290	196	(138)	220	2259
標準+150	±1.0	412	340	246	(188)	270	2319
標準+200	±1.0	462	390	296	(238)	320	2389
標準+250	±1.0	512	440	346	(288)	370	2419
標準+300	±1.0	562	490	396	(338)	420	2469
標準+350	±1.0	612	540	446	(388)	470	2519



壁・土台の断面図




下ア・ドアの断面図



上アールの断面図




壁・土台の断面図




ドア・ドアの断面図


デッキ水栓



ホワイト



メッキ



ホワイト・一時止水付

デッキ2ハンドル水栓




給水湯ジョイント位置図

●給水湯ジョイント位置の穴には予部本体の取付があります。
給水湯管はこの取付に準拠しないよう配管してください。

デッキサーモ本体の場合

デッキサーモハンドル本体の場合

壁付本体の場合




雑排水管取出推奨位置図



排水管取り出し位置	イ方向	リ方向	ハ方向
排水管長さ①		L=234	L=234
排水管長さ②	L=890		
排水管長さ③		L=184	
排水管長さ④			L=840
排水管長さ⑤		L=390	

排水管取り出し高さ	A	B	C
標準	83	78	83
標準+30	113	108	113
標準+50	133	128	133
標準+70	153	148	153
標準+90	173	168	173
標準+110	193	188	193
標準+130	213	208	213
標準+150	233	228	233
標準+170	253	248	253
標準+190	273	268	273
標準+210	293	288	293
標準+230	313	308	313
標準+250	333	328	333
標準+270	353	348	353
標準+290	373	368	373
標準+310	393	388	393

脚位置図



追焚配管接続詳細図

<設備業者様へ>


- 追焚アダプター付きの給湯器が設置される場合は、追焚配管を既定の位置に合わせようとしてください。
- システム（ガス配管）は設備配管と連携してください。

(左右勝手Rタイプ用)

<追焚配管の接続に関して>


<追焚アダプター取付位置> (1214)

(1214サイズ)



断面A-A

(1114サイズ)



断面B-B

(1014サイズ)



断面C-C

追焚用の追焚アダプターを使用する場合は、製品に合わせて穴加工等を必要に応じてください。

<追焚アダプター詳細図> (1214)

<標準仕様>

- 追焚アダプター (標準仕様)



<10Aタケノコ仕様>

- 追焚アダプター (標準仕様)



<1.5Aタケノコ仕様>

- 追焚アダプター (標準仕様)



穴内径の位置は追焚側にあるアダプター位置に合わせてください。
追焚アダプターを追焚口に取付ける際は、必ず治具を使用してください。
取付時、必要には必ずコーキング処理を行ってください。

追焚アダプターは標準仕様ですが、追焚アダプターは追焚アダプター標準仕様とは異なります。